

Préférez la différence,  
choisissez la performance  
de nos **fenêtres  
Aluminium**


- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud **Ug: 1,1 W/m<sup>2</sup>.K**
- Coefficient Uw de la fenêtre aluminium **≤ 1,8 W/m<sup>2</sup>.K\***
- Classement AEV: **A\*4 - E\*7A - V\*A2**

\* Aux dimensions Acotherm fenêtre et porte-fenêtre.  
Rapport thermique CSTB : BV n° 08-1037. Conforme au crédit d'impôt.

# Gamme OC68 Isolation Renforcée



www.amgo.fr




**1 Le + Déco**  
Profils ouvrants à **forme intérieure galbée avec grain d'orge**, assemblés à 45°.



**2 Le + Sécurité**  
Gâche et galet champignon **anti-décrochement**. Sécurité optimale en standard.



**3 Le + Esthétique**  
Battement central 2 vantaux étroit de **76 mm**, **clarté supérieure de 19%** par rapport aux fenêtres aluminium traditionnelles (option poignée centrée).



**4 Le + Isolation**  
Ouvrant à **bouclier thermique total**.

CACHET REVENDEUR



**Déduction fiscale**  
jusqu'à 40% possible!

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!



Tous les types de **dormants**

**Dormants 68 mm ou monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm.

Qualité **garantie\***



\* Selon avis technique.

Grand choix de **Teintes**

- Existe en blanc RAL 9010.
- Autres teintes disponibles en option :

les préférentielles



les standards




les sablées



les RAL



les tons bois



et la bicoloration