

Craquez sur les hautes performances thermiques de nos coulissants Aluminium


- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud **Ug: 1,1 W/m².K**
- Coefficient Uw de la baie coulissante aluminium **≤ 1,8 W/m².K***
- Classement AEV: **A*3 - E*7B - V*A2**

* Aux dimensions Acotherm fenêtre et porte-fenêtre.
Rapport thermique CSTB : BV n° 09-0203. Conforme au crédit d'impôt.

Gamme C70



www.amgo.fr



- 1 Le + Esthétique**
Montant central étroit avec ou sans renfort, pour **optimiser la lumière** dans votre intérieur.



- 2 Le + Fiabilité**
2 poignées décalées «**anti-pince doigt**».



- 3 Le + Confort**
Rail inox avec **joint silence**.



- 4 Le + Sécurité**
Crochet inox sur gâche inox avec 2 points de verrouillage.



Tous les types de **dormants**

Dormants 70 mm ou monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm.


Qualité **garantie***



* Homologation en cours.

Grand choix de **Teintes**

- Existe en blanc RAL 9010.
- Autres teintes disponibles en option :



et la bicoloration

Déduction fiscale
jusqu'à 40% possible!

Avantage crédit d'impôt, **profitez-en!**